



## Bilag 1: Minimumskrav

til omfang af oplysninger i brochuremateriale, såfremt det publiceres

		<i>Eksempel</i>
1.1	Betegnelse/type	Sidehængt vindue
1.2	Funktion	Indadgående
1.3	Rudetype	Alle typer med tykkelse 20-48 mm
2.1	Modulmål M (M = 0,1 m)	Mindste: 6 x 6 M, største: 12 x 14 M. Alle mellemliggende mål efter ordre
2.2	Tilvirkningsmål b x h	Efter ordre
2.3	Karmlysningsmål	b. - 88 x h. - 88 mm
2.4	Karmdybde	116 mm
3.1	Beslag	(Betegnelse for hængsler og lukkebeslag)
3.2	Lukkefunktion	Et-grebs lukke, 2 lukkepunkter, ..... stk. anverfere
3.3	Børnesikring	Standard/efter aftale
3.4	Indbrudssikring	Ja/Nej (nærmere beskrivelse ved ja)
4.1	Grundbehandling	Vakuum imprægneret/System 2ØKO
4.2	Overfladebehandling	Dækkende malebehandling (henvisning til Bilag 14)
4.3	Vedligehold	Jf. Brugervejledning
5.1	Funktionsprøvning	Ja/Nej (ved ja angives prøvningsmetode og klasse iht. EN 14351-1)

For hver type vises lodret og vandret snit i passende målestok.