

Bilag 11: Paradigma til deklaration af fyrretræ /lærketræ



Savværkets navn og adresse:	
Bolagsmærke(r):	
Som leverandør af fyrretræ til vindues- og dørproduktion deklarerer følgende:	
At træet ikke er ulovligt fældet, og opfylder EU forordning nr. 995/2010.	
At stokkens kernediameter i topenden har været større end 50 % af topdiametere	
At opskæringen af planker * og brædder er foretaget af en rodstock med en topdiameter større end 200 mm eller den efterfølgende stok (stok nr. 2) med en topdiameter større end 170 mm	*
At tømmerstokken har været håndteret og lagret på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for bakterieangreb	
At fugtindholdet er 12 ± 2 % ved snedkertørt - 18 ± 4 % ved skibningstørt	**
At årringsbredden er mindre end 4 mm	**
At densiteten er større end 500 kg/m^3 (12 ± 2 % fugt) - (for fingersamlet træ større end 480 kg/m^3)	***
At træet ikke har været behandlet med et kemisk beskyttelsesmiddel	
For behandlingssystem 2ØKO	
At 80 % af plankerne har en kerneandel større end 90 % jf. bilag 10 og pkt. 5.3	**
At kerneandelen i den resterende del af plankerne er større end 80 %	**
For behandlingssystem 1 og 2	
At 60 % af plankerne har en kerneandel større end 60 % jf. bilag 10 og pkt 5.3	**
At kerneandelen i den resterende del af plankerne er større end 40 %	**

*) Planker regnes som værende alle dimensioner med en tykkelse større end 48 mm.

**) Prøveudtagning (omfang af stikprøve) iht. Svensk Standard SS 232740.

***) Ved dokumentation af densitet anbefales det, at der på hver pakke er angivet vægt og rumfang.

Firmastempel:	Sted og dato:	Underskrift: