8.3.2 Emner af nåletræ - specifikation vedr. definitioner og udfaldskrav

Knastmål:	Se 8.3..4																						
Karme og poste:	Maks. 2/3 x sidemål, dog maks. 40 mm																						
Rammer:	Maks. ½ x sidemål, dog maks. 30 mm.																						
Propmål:	Som knast + 25 %																						
Kunststof:	Som propning																						
Emnebetegnelse		Knaster	Barkring	Knaster	Ridser	Revner	Marv	Levende fastv.	Død, delv. fastv.	Lille fast	Stor porøs	Rådden	Løs	Hul	Gruppe	Propning	Kunststof	Maks. 0,4 x ca. 150 mm/lbm	Maks. 0,4 x ca. 250 mm/lbm	Maks. 0,6 x ca. 300 mm/lbm	Over 0,6 x ca. 300 mm/lbm	Harpikslommer	Blåsplint - svag, maks. 25 % af det enkelte emne	Porøs	Smal - fast
Karme	Side mod mur																						
	Lysning, side- og overkarm																						
	Lysning og fals, bundkarm																						
	Udvendig kant																						
	Indvendig kant																						
Poste	Sider																						
	Udvendig kant																						
	Indvendig kant																						
Rammer	Lysning, side- og overramme																						
	Lysning, bundramme																						
	Kant mod fals																						
	Udv. side, side og overramme																						
	Udvendig side, bundramme																						
	Indv. rammeside																						
Sprosser	Kraftige: Knaster maks. 1/3 x sidemål																						
	Spinkle: Små faste knaster tilladt																						
Glaslister	Små faste knaster tilladt																						

Endvidere ikke tilladt: Ringrevner, topbrud, skør kerne, overvoksning, insektskader, råd, vankant og bark.

Signatur: Tilladt ☐ Ikke tillad