

Bilag 11d: Paradigma til deklaration af lærketræ



Savværkets navn og adresse:	
Bolagsmærke(r):	
Som leverandør af lærketræ til vindues- og dørproduktion deklarerer følgende:	
At træet opfylder EU forordning nr. 995/2010 og ikke er ulovligt fældet.	
At stokkens kernediameter i toppen har været større end 50 % af topdiametere	
At opskæringen af planker * og brædder er foretaget af en rodstok med en topdiameter større end 200 mm eller den efterfølgende stok (stok nr. 2) med en topdiameter større end 170 mm	*
At tømmerstokken har været håndteret og lagret på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for bakterieangreb	
At fugtindholdet er 12 ± 2 % ved snedkertørt - 18 ± 4 % ved skibningstørt	**
At årringsbredden, som middelværdi, er mindre end 4 mm	**
At densiteten, som middelværdi, er større end 500 kg/m^3 (12 ± 2 % fugt)	***
At træet ikke har været behandlet med et kemisk beskyttelsesmiddel	
Ved fingerskarret træ skal skarringens brudstyrke som minimum svare til en bøjningsspænding på 45 MPa	
At 80 % af plankerne har en kerneandel på 100 % jf. bilag 10 og pkt. 6.1.4	**
At kerneandelen i den resterende del af plankerne er større end 90 %	**

*) Planker regnes som værende alle dimensioner med en tykkelse større end 48 mm.

**) Prøveudtagning (omfang af stikprøve) iht. Svensk Standard SS 232740.

***) Ved dokumentation af densitet anbefales det, at der på hver pakke er angivet vægt og rumfang.

Firmastempel:	Sted og dato:	Gyldig indtil: (3 år)	Underskrift: